
表中の集塵効率は、強運転時の風量による数値で、NBS比色法により算出したものです。
但し、(JIS)の表示はJIS比色法を示します。
★表示の機種については集塵効率・運転音とも標準運転時の風量による数値です。






	床置形	天井埋込カセット形			
	P26	P25～26			
	ACEV20HA	ACEC10E★	ACEC20E★	ACEC30E★	ACEC40E★
	単相100V (50/60Hz)				
	電気式空気清浄機				
	1,850×518×290	288×840×840			380×840×840
	——	BEC40F-W･Aの場合　45 (35) ×950×950			
		BEC40E-W･Aの場合　40 (30) ×950×950			
	1.9/2.2	0.99/0.94	1.02/1.00	1.95/1.96	3.17/3.28
	180/200	83/82	87/90	166/176	266/290
	98% (JIS)	——			
	93%	90%			
	94%	——			
	〈強運転〉18/18 〈標準運転〉15/15 〈弱運転〉11/11	〈急運転〉10/10 〈強運転〉8/8 〈弱運転〉7/7	〈急運転〉15/15 〈強運転〉12/12 〈弱運転〉9/9	〈急運転〉25/25 〈強運転〉20/20 〈弱運転〉15/15	〈急運転〉35/35 〈強運転〉28/28 〈弱運転〉22/22
	〈強運転〉46/46 〈標準運転〉43/43 〈弱運転〉36/36	〈急運転〉33/33 〈強運転〉27/25 〈弱運転〉21/20	〈急運転〉35/35 〈強運転〉28/27 〈弱運転〉22/21	〈急運転〉45/45 〈強運転〉41/41 〈弱運転〉36/36	〈急運転〉48/48 〈強運転〉45/45 〈弱運転〉40/40
	不織布	ポリプロピレンネット			
	ゼオライト (抗菌含浸)	——			
	スクロール形	パラトロン形			
	——	酸化チタン (コルゲートタイプ＋特殊インバーターランプ)			
	ドアスイッチ	ドアスイッチ、アーススイッチ			
	2芯0.75㎟ (2.5m)	電源接続端子			
	M5アース端子	M4アース端子			
	54	38 (化粧パネル含む)	39 (化粧パネル含む)	41 (化粧パネル含む)	50 (化粧パネル含む)
	脱臭フィルタ、取扱説明書、据付説明書、固定用金具、固定用ネジ	取扱説明書、据付説明書、ネジ、座金、座金固定材、保証書、クランプ材、据付型紙 (梱包材兼用)			

●天井埋込カセット形の外形寸法は本体の値です。
●化粧パネル寸法 (　) 数値は天井面露出厚みです。


公共施設用



喫煙コーナー用 空気清浄装置・誘引気流方式			
掲載ページ			P35～36
要目	機種		ACEA30A
電源			単相100V (50/60Hz)
形式			電気式空気清浄機
外形寸法 (高さ×幅×奥行) mm			2,330×2,810×1,190
電気特性	運転電流 (50/60Hz) A		3.1/3.1
	定格消費電力 (50/60Hz) W		171/175＋120 (照明)
集塵効率	比色法		97%
	計数法 (DOP法)	0.3μm	85%
		0.8μm	93%
風量 (50/60Hz) m³/min			〈強運転〉30/30 〈標準運転〉24/24 〈弱運転〉18/18
運転音 (50/60Hz) dB			〈強運転〉48/48 〈標準運転〉40/40 〈弱運転〉35/35
フィルタ	プレフィルタ		防カビ樹脂ネット
	脱臭フィルタ		吸着剤・ゼオライト (抗菌剤含浸)
集塵エレメント			パラトロン形
安全装置			アーススイッチ、ドアスイッチ
アース			M4アース端子
質量kg			170
標準付属品			脱臭フィルタ、取扱説明書、据付説明書、ネジ一式

表中、集塵効率の比色法はNBS比色法で算出した数値です。

パチンコホール用





空気清浄ユニット マルチフロータイプ対応／ダブルフロータイプ対応

掲載ページ			P31～32		
要目	機種		BAEP55M224P	BAEP53M80P	BAEP53M160P
電源			単相200V (50/60Hz)		
形式			電気式空気清浄ユニット		
外形寸法 (高さ×幅×奥行) mm			100×1,230×840	155×1,160×588	155×1,650×588
取付機種風量 m³/min			49	16.8	28～31
集塵効率	比色法		95%		
	計数法 (DOP法)	0.3μm	70%		
		0.8μm	91%		
消費電力 W (50/60Hz)			17	13	17
集塵エレメント			パラトロン形		
脱臭フィルタ			吸着剤・ゼオライト (抗菌剤含浸)		
安全装置			ドアスイッチ、アーススイッチ		
製品質量 kg			24		34
標準付属品			取扱説明書、据付説明書、銘板、断熱材、座金、ネジ、吸込グリル補強板、脱臭フィルタ	取扱説明書、据付説明書、銘板、ネジ、パネル取付板、フィルタ仕切板吊金具、ファン部固定板(160Pのみ)、ワイヤーハーネス、コンデンサ、脱臭フィルタ	

設備用エアコン接続形集塵ユニット

掲載ページ			P33～34					
要目	機種		ACU27A	ACU33A	ACU42A	ACU54A	ACU68A	ACU84A
電源			単相200V (50/60Hz)					
形式			電気式空気清浄ユニット					
外形寸法 (高さ×幅×奥行) mm			1,400×1,420×400	1,400×1,684×400	1,975×1,420×400	1,400×2,847×400	1,400×3,375×400	1,975×2,847×400
電気特性	運転電流 (50/60Hz) A		0.7	0.9	1.2	1.4	1.8	2.4
	定格消費電力 (50/60Hz) W		114	135	182	228	270	364
集塵効率※	計数法 (DOP法)	0.3μm	85%	84%	83%	85%	84%	83%
		0.8μm	96%					
使用可能風量範囲 (定格処理風量) m³/min			220～330 (270)	250～410 (330)	300～500 (420)	400～650 (540)	480～810 (680)	600～1000 (840)
圧力損失	脱臭フィルタなし (mmH_2O)		10 (標準処理風量時)					
	脱臭フィルタあり (mmH_2O)		12 (標準処理風量時)					
フィルタ	プレフィルタ		ロングライフフィルタ					
	アフターフィルタ (別売)		ロングライフフィルタ					
	脱臭フィルタ (別売)		吸着剤・ゼオライト (抗菌剤含浸)					
集塵エレメント			パラトロン形					
安全装置			ドアスイッチ、アーススイッチ					
電源コード			電源接続端子					
アース			M5アース端子					
質量 kg			155	175	220	316	356	450
標準付属品			取扱説明書、据付説明書					

※集塵効率は定格処理風量時の数値です。